EU-Datenblatt

Bauknecht
Mehr als Technik

Bauknecht Geschirrspüler

Typ / Verkaufsbezeichnung			GSF 102303/1 A3+ TR PT
Energieeffizienzklasse	A (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch)		A+++
Verbrauchsdaten im Referenzprogramm [2]			
Trocknungswirkung		A (besser) ..., G	A
Fassungsvermögen in Maßgedecken [1]			13
Programmdauer im Referenzprogramm [2]		Minuten	200 Öko Programmm 50 °C
Geschätzter Jahresenergieverbrauch (280 Standardspülgänge) [1]		kWh	234
Geschätzter Energieverbrauch je Spülgang im Referenzprogramm [2]		kWh	0,82 Öko Programmm 50 °C
Stromverbrauch im Betriebszustand „Nicht ausgeschaltet" (Left-On Mode)		W	1,5
Stromverbrauch im Betriebszustand „Ausgeschaltet" (Off Mode)		W	0,5
Dauer „Nicht ausgeschaltet" (Left-On Mode)		Minuten	3
Geschätzter Jahreswasserverbrauch (280 Standardspülgänge) [1]		Liter	2800
Geräuschwert [1]		dB	44
Bauform			
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig			• / •
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)			-
Integrierbar / vollintegrierbar			- / -
Abmessungen			
Höhe		cm	85
Breite		cm	59,7
Tiefe einschließlich Wandabstand		cm	59
Tiefe bei geöffneter Tür		cm	117
Höhe verstellbar um		cm	1,4
Höhe für Unterbau		cm	82
Ausstattung			
Spülbehälter		Edelstahl / Kunststoff	• / -
Innentür		Edelstahl / Kunststoff	• / -
Spülprogramme		Anzahl	10
PowerClean / PowerClean MAX / PowerClean Plus			- / - / -
Halbe Beladung / MultiZone			- / •
Reinigungstemperaturen		°C	40/45/50/60/65
Wasserenthärtung eingebaut			•
Anzeige für Salznachfüllung		mechanisch / elektrisch	- / •
Vorratsanzeige für Klarspüler		mechanisch / elektrisch	- / •
Betriebsanzeige		mechanisch / elektrisch	-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige		Std.	1-24 h / •
Programmablaufanzeige			-
Korbausstattung			
Korbfarbe			Anthrazit
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb			6
Besteckkorb / mit Einzelsortierungsgitter			• / -
Höhenverstellbarer Oberkorb			•
Anzahl der klappbaren Tassenablagen			2
Flexibler Gläserhalter / 2 Gläserhalter im Unterkorb			- / -
Elektrischer Anschluss			
Spannung		V	220-230
Anschlusswert		kW	2,0-2,2
Absicherung		A	10
Länge Anschlusskabel		cm	150
Wasseranschluss			
Warmwasseranschluss bis		°C	60
Mit Verschraubung G 3/4"			•
Elektronisch kontrollierte Wassermenge			•
Wasserablauf			

Erläuterungen

1) Werte ermittelt nach Norm EN 2010/1059 Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Gerätes ab.

2) Das angegebene Referenzprogramm ist das Standardprogramm, auf welchem die Informationen des Energielabels und auf dem Datenblatt basieren.

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der GI Tabelle:

• = vorhanden bzw. ja,
– = nicht vorhanden bzw. nein

Technische Änderungen vorbehalten. Stand der Tabellenangaben 04/15.