gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	WHU621X
Jährlicher Energieverbrauch - AEC_{Haube}	80,0 kWh/a
Energieeffizienzklasse	C
fluiddynamische Effizienz - FDE	15,5 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienz - LE_{Haube}	3,0 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	G
Fettabscheidegrad - GFE_{Haube}	66,0 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	145 m^3/h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	320 m^3/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	55 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	73 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P_o	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P_s	-
Zeitverlängerungsfaktor	1,4
Energieeffizienzindex -EEI	84,2
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q_{bep}	175,0 m^3/h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P_{bep}	374,0 Pa
Max. Luftstrom Q_{max}	320 m^3/h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W_{bep}	117,0 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W_L	28,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - $E_{Mittelwert}$	84,0 lux